



DECOTRON® 250/25

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro čištění tiskových šablon.

Ready-mix, určený k přímému použití.

Účinný pro všechny typy pájecích past a většinu typů SMT lepidel.

Určeno pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vysokotlaký postřik.



Doporučená oblast použití

Doporučené technologie

1. Pájecí pasta (nezapájená)

Vysokotlaký postřik

Procesní tabulka

Technologie mytí	Mytí	1. oplach	2. oplach	Sušení
Vysokotlaký postřik	Decotron® 250/25	X	DI voda	Horký vzduch



Informace o produktu

- Doporučeno pro použití v systémech s uzavřeným okruhem a s mechanickou filtrací
- pH neutrální kapalina, oplach není nutný, pouze doporučený
- díky speciálnímu složení eliminuje možné pění DI vody při procesu oplachování
- Vysoká kompatibilita s materiály mytých dílů
- Šetrný k životnímu prostředí - biodegradabilní
- Neobsahuje tenzidy, nehrozí výskyt pevných zbytků na čištěných površích
- Nemá bod vzplanutí, lze zahřát pro zvýšení účinnosti mytí



Fyzikálně chemické vlastnosti kapaliny

Vzhled:	dvoufázová čirá kapalina
Barva:	bezbarvá / bílá
Zápach:	slabý éterický
Hodnota pH:	7
Obsah VOC látek:	25 %
Doporučená procesní teplota	20 – 45 °C
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Hustota při 20 °C:	0,98 kg/l



Technická podpora

Pro zavedení a nastavení procesu, optimalizaci a řešení procesních problémů nebo potřeby trial testu kontaktujte DCT specialistu na www.dct.cleaning.

Datum vydání:

02. 03. 2020

Před použitím čtěte bezpečnostní list.

Ověřte si kompatibilitu v případě kontaktu kapaliny s chemicky málo odolným materiálem.

Decotron® je ochranná registrační

známka společnosti DCT Czech s.r.o.



DECOTRON® 250/25

Obecné informace



Balení

Kanistr 25 litrů



Doprava

UN číslo: není

Třída nebezpečnosti pro přepravu: není



Manipulace

Během manipulace používejte ochranné nitrilové rukavice.

Před použitím je nutné kanistr vždy řádně promíchat.



Skladování

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí teplot 5 – 25 °C.



Doba použitelnosti

Minimální doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

Zbytky přípravku znehodnocené používáním předat k likvidaci osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění

Zabarvení kapaliny do žluta až hněda je způsobeno změnou teplot, působením světla a vzduchu. Tento jev je běžný, není na závadu a nijak nemění vlastnosti výrobku.

Doplňující informace

Produkt splňuje požadavky RoHS a REACH, je biodegradabilní, neobsahuje žádné halogenované sloučeniny.



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



Jsme certifikováni v systému řízení kvality celosvětově prestižní společností LLOYD'S.

Datum vydání:
02. 03. 2020

Před použitím čtěte bezpečnostní list.
Ověřte si kompatibilitu v případě kontaktu kapaliny s chemicky málo odolným materiálem.

Decotron® je ochranná registrační
známka společnosti DCT Czech s.r.o.